



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M8130cidn

MULTIFONCTION COULEUR
A4/A3

RICHE EN FONCTIONNALITÉS ET HAUTE PRODUCTIVITÉ



**GOOD DESIGN
AWARD 2017**

- > **ECOSYS** : composants longue durée de vie offrant une efficacité et une fiabilité exceptionnelles, tout en générant moins de déchets
- > **Rapidité d'impression** : jusqu'à 30/15 pages A4/A3 par minute
- > **Qualité d'impression** : 1200 x 1200 dpi
- > **Ecran tactile couleur intuitif** : 7 pouces compatible avec un clavier Bluetooth et avec la plateforme de solutions d'impression HyPAS.

- > **Connectivités** : compatible NFC (option carte Wifi IB-36 obligatoire) et avec l'impression mobile
- > **Faible consommation d'énergie** : grâce au chauffage par induction, elle ne consomme que 0,5 W en mode veille
- > **Toner noir de démarrage** de 3 000 pages et toner cyan, magenta et jaune de démarrage de 1 500 pages



ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCOnomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. La plateforme de logiciels intégrée offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

Caractéristiques générales

Technologie : KYOCERA ECOSYS laser couleur compatible avec la plateforme de solutions HyPAS
Panneau de commande : écran tactile couleur de 17,78 cm (7 pouces) avec des alertes sonores pour notifications
Vitesse d'impression recto : jusqu'à 30/15 pages A4/A3 en couleur et noir/blanc
Vitesse d'impression recto-verso : 26 pages A4 par minute
Vitesse de copie recto-verso : 26 pages A4 par minute
Résolution de l'impression : 1200 x 1200 dpi
Résolution du scan : 600 x 600 dpi
Résolution de la copie : 600 x 600 dpi
Temps de préchauffage à partir de la mise en marche : 30 secondes ou moins
Temps de sortie de la première impression : environ 6,5 secondes ou moins en noir et blanc et 8,3 secondes ou moins en couleur
Temps de sortie de la première copie à partir du chargeur de documents : environ 7,4 secondes ou moins en noir et blanc, environ 9,3 secondes ou moins en couleur
Temps de la première copie à partir de la vitre d'exposition : environ 6,5 secondes ou moins en noir et blanc, environ 8,3 secondes ou moins en couleur
Processeur : ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz
Mémoire : 1,5 Go en standard, maximum 3 Go et possibilité d'ajouter un disque dur de 32 Go SSD (option HD-6) ou de 128 Go SSD (option HD-7)
Interfaces standards : 2 ports USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT, option Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 emplacements pour cartes d'extensions eKUIO, emplacement pour serveur d'impression ou disque dur SSD et emplacement pour carte SD, NFC
Gestion de comptes intégrés : 100 codes de département
Dimensions (L x P x H) : 590 x 590 x 753 mm (unité principale avec le chargeur de documents standard)
Poids : environ 79 kgs (unité principale avec le chargeur de documents standard)
Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation :
 En impression : 600 W
 En copie : 600 W
 En mode économie d'énergie : 40 W
 En attente : 70 W
 En veille : 0,5 W
Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :
 En copie/impression monochrome : 53 dB (A)
 En copie/impression couleur : 54 dB (A)
 En attente : 34 dB (A)
Normes de sécurité : TÜV/GS, CE
 Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier :
 Bac polyvalent de 100 feuilles, 60-256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Personnalisé (98 x 148 à 297 x 432 mm)
 Magasin papier standard de 500 feuilles, 60-256 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio
Capacité max. en entrée avec options : 1 600 feuilles
Module recto verso standard : 60 - 220 g/m²

Chargeur de documents recto-verso : 50 feuilles, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé (140 x 182 à 297 x 432 mm), Scan recto 45-160 g/m², Scan recto verso 50-120 g/m²
Capacité sortie papier : 280 feuilles; 250 feuilles face dessous (Plateau principal) plus 30 feuilles (séparateur de travaux standard)

FONCTION D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE
Emulations : PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3), impression directe des PDF et impression directe des XPS et Open XPS
Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, MAC OS X Version 10.8 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande
Polices/codes-barres : 101 polices vectorielles (PCL 6, KPDL3, Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes barres unidimensionnels, 1 type de code barres bidimensionnel (PDF417)
Fonctions : impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3, copie rapide, vérification avant impression, impression privée, stockage de travaux et fonction de stockage et de gestion des tâches
Impression mobile : KYOCERA Mobile Print compatible avec iOS et Android, AirPrint, Mopria, NFC, Wifi Direct, Google Cloud Print

FONCTIONS DE COPIE

Format maximal des originaux : A3/Ledger
Copie en continu : 1-999
Taux d'agrandissement : 25 - 400 % par pas de 1 %
Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réductions / 5 agrandissements
Mode d'exposition : auto, manuel (7 paliers)
Réglages de l'image : texte, photo, texte + photo, graphique/carte, impression
Fonctions : scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, réserve de travail, impression prioritaire, programme, copie recto-verso automatique, séparateur de copie, numérisation en continu, changement de bac automatique (PF-470 ou PF-471 sont requis), contrôle de densité de copie, anti bavures, copie de carte d'identité, saut de page blanche.

FONCTIONS DE NUMERISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to hôte USB, Réseau TWAIN, WIA, numérisation WSD
Vitesse de numérisation (300 dpi, A4, noir et blanc / couleur) : 50 ipm
Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris par couleur) - 300 x 300 dpi par défaut
Format de numérisation max : A3, Ledger
Reconnaissance des originaux : Texte, Photo, Texte + Photo, light text, optimisation pour OCR
Formats de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF cryptés, PDF Haute Compression, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u
Méthode de compression : MMR/JPEG
Fonctions : numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, Active Directory supporté, transfert de données cryptées, multi-envoi simultané (e-mail, fax, SMB/FTP), saut de page blanche

FONCTIONS DE FAX (OPTION)

Compatibilité : IUT-T Super G3
Vitesse de modem : max. 33,6 kbps
Vitesse de transmission : max. 33,6 kbps
Vitesse de numérisation : 2 secondes ou moins
Carnet d'adresses : 200 entrées

Densité de numérisation :

Normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm (200 x 100 dpi)
 Fin : 8 points /mm x 7,7 lignes /mm (200 x 200 dpi)
 Superfin : 8 points /mm x 15,4 lignes /mm (200 x 400 dpi)
 Ultrafin : 16 points /mm x 15,4 lignes /mm (400 x 400 dpi)
 Demi-teinte : 256 niveaux de gris
Format maxi des originaux : A3, Ledger
Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH
Réception de la mémoire : 700 feuilles ou plus
Fonctions : fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de réception, diffusion

CONSOMMABLES

Rendement moyen continu de toner conformément à la norme ISO/IEC 19798
Kit Toner TK-8115K : Toner microfin noir pour 12 000 pages A4
TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y : Toners microfin cyan, magenta et jaune pour 6 000 pages A4
Capacité du toner noir de démarrage : 3 000 pages A4
Capacité des toners cyan, magenta, et jaune de démarrage : 1 500 pages A4
Agrafes : SH-10, 5000 x 3 agrafes

OPTIONS

Fax System 13
Gestion du papier :
PF-470, magasin papier : 500 feuilles maxi ; 60 à 163 g/m² ; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm)
PF-471, magasin papier : 1 000 feuilles maxi ; 60 à 163 g/m² ; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm)
DF-470, unité de finition (AK-470 obligatoire) : 500 feuilles A4 maxi ; 60 à 163 g/m² ; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm), agrafage 3 positions 50 feuilles A4 ou 25 feuilles A3
Unité de liaison AK-470 : obligatoire avec le DF-470
Extension de mémoire : DDR3 1 Go / 2 Go
HD-6 : disque dur 32 Go SSD
HD-7 : disque dur 128 Go SSD
Carte SD : pour l'impression des formulaires, polices, logos, stockage macro et pour les applications HyPAS
Mémoire Flash USB : prise en charge de l'impression et de la numérisation directe des fichiers PDF, XPS, TIFF, JPEG via l'interface hôte USB
UG-33 : prise en charge de ThinPrint
Lecteur de badge USB + Card authentication (B) : Prise en charge de diverses cartes d'authentification disponibles. Le titulaire de la carte est standard
Interfaces optionnelles
IB-36 : Carte Wi-fi direct (802.11b/g/n)
IB-50 : Carte Ethernet Gigabit 10 BaseT/100 BaseT/1,000 BaseT
IB-51 : Carte Wifi LAN (802.11b/g/n)
CB-470 meuble : meuble en bois doté de rangements et de roulettes

GARANTIE

Garantie 1 an site, KYOCERA garantit les tambours et les développeurs pendant 3 ans ou 200 000 pages au maximum (échéance au premier des deux atteint), à condition que l'imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions du manuel.

KYO LIFE Jusqu'à 5 ans de garantie sur site avec l'extension KYOLIFE valable pour les produits et options



KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
 Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00
 www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium
 Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Fax : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse
 Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Fax : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

* Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

