

**DEVELOP**

Dynamic balance\*

[www.develop-france.com](http://www.develop-france.com)



# ineo 300i



- > Multifonction A3  
Noir & Blanc
- > Jusqu'à 30 ppm

## Options

### 1 CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

Améliorations PDF LK-102v3
Reconnaissance texte OCR LK-105v4
Polices Codes-barres LK-106
Polices Unicode LK-107
Polices OCR A et B LK-108
Pack de conversion de documents LK-110v2
Client ThinPrint® LK-111
Serverless pull printing LK-114
Activation Puce TPM LK-115v2
Antivirus BitDefender® LK-116
Activation du FOIP LK-117



### 2 CONNECTIVITÉ

Kit Fax FK-514	x2
Wireless LAN Wifi UK-221	
Kit USB I/F EK-608	ou
Kit USB I/F + Bluetooth EK-609	
Authentification biométrique AU-102	ou
Lecteur de cartes	
Kit de montage MK-735	

### 3 AUTRES

Chargeur de documents RADF DF-632	ou
Chargeur de documents DualScan DF-714	ou
Couvre original OC-511	
Tablette support WT-506	
Clavier 10 touches KP-102	
Kit de sécurité SC-509	
Remplacement du SSD EM-908	
Support clavier KH-102	
Filtre à air CU-102	

### 4 MODULES D'ENTRÉE

Détection automatique du support IM-102	
1x Magasin universel (500 feuilles) PC-116	ou
2x Magasin universel (2x 500 feuilles) PC-216	ou
Magasin grande capacité PC-416	ou
Magasin grande capacité PC-417	ou
Meuble support DK-516x	
Magasin grande capacité (3 000 feuilles) LU-302	
Support papier bannière BT-C1e	

### 5 MODULE DE FINITION

Séparateur de travaux JS-506	ou	Module de finition interne FS-533	ou	Module de finition externe FS-539
		Kit de perforation PK-519		Unité relais RU-513
				Agrafage externe FS-539SD
				Unité relais RU-513
				Kit de perforation PK-524

#### LÉGENDE

- Élément obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante

## OPTIONS DE FINITION

Agrafage en coin	Agrafage en coin (externe)	Agrafage 2 points	Perforation 2 trous	Perforation 4 trous	Recto/Verso	Numérisation séparée / mixmedia	Pliage en 2	Insertion feuille, rapport	Pli en lettre	Livret	Tri décalé	Pli en Z	Impression format bannière

## Descriptions

### CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

LK-102v3 Améliorations PDF	PDF/A (1b), PDF chiffré, signature numérique
LK-105v4 Reconnaissance de texte OCR	PDF consultable et PPTX
LK-106 Polices Codes-barres	Impression de polices code à barres
LK-107 Polices Unicodes	Impression de polices Unicode
LK-108 Polices OCR A et B	Impression des polices OCR A et B
LK-110v2 Pack de conversion de documents	Permet la création de documents tels que DOCX, XLSX, et PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Impression des données comprimées pour réduire l'impact sur le réseau
LK-114 Serverless Pull Printing	Solution d'impression sécurisée et de FollowMe ne nécessitant aucune application serveur
LK-115v2 Activation Puce TPM	Trusted Platform Module pour la protection du chiffrement des données et déchiffrement
LK-116 Antivirus BitDefender®	L'antivirus BitDefender® scanne en temps réel les données entrant et sortant du périphérique
LK-117 Activation du FOIP	Fax sur les réseaux IP (T.38), nécessite un kit de fax

### CONNECTIVITÉ

FK-514 Kit Fax	Fax Super G3, fonctionnalités fax numérique
UK-221 Wireless LAN Wifi	Connexion Wifi et Wifi Point d'Accès
EK-608 Kit USB I/F	Connexion clavier USB
EK-609 Kit USB I/F + Bluetooth	Connexion clavier USB, Bluetooth
AU-102 Authentification biométrique	Scanner d'empreinte veineuse
Lecteur cartes d'identification	Différentes technologies d'authentification disponibles
MK-735 Kit de montage	Kit d'installation pour les lecteurs de carte

## Caractéristiques Techniques

### CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Vitesse copie A4	Jusqu'à 30 ppm
Vitesse copie A3 R/V	Jusqu'à 15 ppm
Vitesse R/V A4	Jusqu'à 30 ppm
Temps de 1 <sup>ère</sup> copie A4	5 sec.
Temps de préchauffage	Environ 11 sec. <sup>1</sup>
Technologie d'image	Laser
Technologie de toner	Simitri® HD polymérisé
Ecran tactile/Résolution	10,1" / 1024 x 600
Mémoire système (standard/max)	8 192 Mo
Disque dur système	256 Go SSD (standard) / 1 To SSD (option)
Interface	10/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Option : WiFi 802.11 b/g/n
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S)
Chargeur automatique de documents (option)	Jusqu'à 100 originaux, A6-A3, 35-163 g/m <sup>2</sup> , RADF ou DualScan ADF disponible
Détecteur de double départ	En standard avec le DualScan (DSPF)
Supports papier pris en charge	A6-SRA3, format bannière 1200 x 297 mm, formats personnalisés
Grammage papier	52-300 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier (standard/max)	1 150 feuilles / 6 650 feuilles
Magasin papier (en standard)	1x 500 feuilles, A6-A3, formats perso., 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 500 feuilles, A5-SRA3, formats perso., 52-256 g/m <sup>2</sup>
Magasins papier (en option)	1x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> 2x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 2 500 feuilles, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 1 500 feuilles + 1x 1 000 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>

### AUTRES

DF-632 Chargeur de document	RADF, capacité 100 originaux
DF-714 Chargeur de document	DualScan, Capacité de 100 originaux
OC-511 Couvre original	Couvre original à la place du ADF
WT-506 Tablette support	Support pour le dispositif d'authentification
SC-509 Module de sécurité	Fonction de Protection copie (2 kits sont obligatoires si le DF-714 est installé)
EM-908 Remplacement du SSD	SSD de 1 To pour augmenter l'espace de stockage
KH-102 Support clavier	Support pour clavier USB
CU-102 Filtre à air	Améliore la qualité de l'air ambiant en réduisant les émissions

### MODULES D'ENTRÉES

IM-102 Détection automatique du support	Détecte automatiquement le grammage et le format papier
PC-116 1x Magasin universel	500 feuilles, A5-A3, 52-256g/m <sup>2</sup>
PC-216 2x Magasin universel	2 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256g/m <sup>2</sup>
PC-416 Magasin grande capacité	2 500 feuilles, A4, 52-256g/m <sup>2</sup>
PC-417 Magasin grande capacité	1 500 + 1 000 feuilles, A5-A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
LU-302 Magasin grande capacité	3 000 feuilles, A4, 52-256g/m <sup>2</sup>
BT-C1e Magasin bannière	Alimentation de bannières multipages
DK-516x Meuble support	Fournit de l'espace de stockage pour impression, media et autres matériels

### MODULES DE FINITION

FS-533 Module finition interne	Agrafage 50 feuilles, sortie maximale de 500 feuilles
PK-519 Kit de perforation	Perforations 2/4 trous, basculement automatique
FS-539 Module finition externe	Agrafage 50 feuilles, sortie maximale de 3 200 feuilles
FS-539SD Agrafage externe	Finition agrafage 50 feuilles, finition livret de 20 feuilles, sortie maximale 2 200 feuilles
PK-524 Kit de perforation pour FS-539(SD)	Perforations 2/4 trous, basculement automatique
RU-513 Unité relais	Pour installation FS-539(SD), Sortie max. de 100 feuilles
JS-506 Séparateur de travaux	Séparation pour la sortie fax, etc

### CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Magasin grande capacité (option)	1x 3 000 feuilles, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
Manual bypass	150 feuilles, A6-SRA3, formats personnalisés, bannière, 60-300 g/m <sup>2</sup>
Finitions (option)	Tri décalé, groupé, tri, agrafage, perforation, pli en 2, pli en 3, livret
Unité duplex automatique	A6-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
Capacité de sortie (standard/max)	Jusqu'à 250 feuilles / 3 300 feuilles
Agrafage	Jusqu'à 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 feuilles de couverture (jusqu'à 209 g/m <sup>2</sup> )
Capacité de sortie d'agrafage	Jusqu'à 100 sets
Pli en 3	Jusqu'à 3 feuilles, illimités avec FS-539SD
Capacité pli en 3	Jusqu'à 30 sets
Livret	Max : 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couverture (jusqu'à 209 g/m <sup>2</sup> )
Capacité de sortie livret	Jusqu'à 20 sets, illimités avec FS-539SD
Volume page (mensuel)	Rec : 25 000 pages/mois, Max <sup>2</sup> : 150 000 pages/mois
Durée de vie toner	Noir : jusqu'à 25 000 pages
Durée de vie unité image	Noir : jusqu'à 245 000 / 1 000 000 pages (tambour/développeur)
Consommation électrique	220 – 240V/50/60 Hz, moins de 1,58kW
Dimensions (L x P x H)	615 x 688 x 779 mm (sans option)
Poids	Approx. 76 kg (sans option)

### CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION

<b>Résolution d'impression</b>	1 800 (équivalent) x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
<b>Langages d'impression</b>	PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 ou ultérieur, Linux
<b>Polices impression</b>	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Impression mobile</b>	AirPrint (iOS) ; Mopria (Android) ; ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile) ; Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Option : Wifi Direct

### CARACTÉRISTIQUES SCAN

<b>Vitesse Scan (mono/couleur)</b>	Jusqu'à 100 / 100 ipm en simple Jusqu'à 200 / 200 ipm en R/V
<b>Modes scan</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Scan-to-URL, Scan TWAIN
<b>Formats de fichier</b>	JPEG, TIFF, PDF, PDF compact, PDF chiffré, XPS, XPS compact, PPTX
<b>Destinations des scans</b>	2 000 personnelles + 100 groupes, support LDAP

### CARACTÉRISTIQUES COPIE

<b>Résolution copie</b>	600 x 600 dpi
<b>Niveaux de gris</b>	256 nuances
<b>Multicopie</b>	1 - 9 999
<b>Format original</b>	Max : A3
<b>Taux de zoom</b>	25 - 400% par pas de 0,1% ; zoom auto

### CARACTÉRISTIQUES FAX

<b>Standard</b>	Super G3 (option)
<b>Transmission</b>	Analogue, i-Fax, i-Fax Couleur, IP-Fax
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 600 x 600 dpi
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Modem</b>	Jusqu'à 33,6 Kbps
<b>Destinations</b>	2 000 personnelles + 100 groupes

### CARACTÉRISTIQUES BOITES UTILISATEURS

<b>Documents stockables</b>	Jusqu'à 3 000 documents ou 10 000 pages
<b>Types de boîtes utilisateurs</b>	Publique, personnelle (avec mot de passe ou par authentification), groupe (avec authentification)
<b>Types de boîtes systèmes</b>	Impression sécurisée, impression de PDF chiffrés, reçu de fax, interrogation par fax

### CARACTÉRISTIQUE SYSTÈME

<b>Fonctions de sécurité (standard)</b>	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (en cours), filtrage IP et blocage port, SSL3 et communication réseau TSL1.0/1.1/1.2, support IPsec, support IEEE 802.1x, authentification utilisateur, impression sécurisée, Kerberos, effacement auto mémoire (8 standards), chiffrement des données du disque dur (AES 256), reçu de fax confidentiels, chiffrement des données d'impression utilisateur Option : Scan antivirus en temps réel (BitDefender®), Protection contre la copie (Copy Guard, Password Copy)
<b>Authentification</b>	Jusqu'à 1 000 comptes, Support Active Directory (nom d'utilisateur, mot de passe, e-mail, dossier SMB), Définition des droits d'accès utilisateur, authentification par appareil mobile (Android) Option : Authentification biométrique (scanner de veines digitales) ; Authentification par carte badge (lecteur de carte), Authentification par appareil mobile (iOS)
<b>Software</b>	Net Care Device Manager, Data Administrator, Box Operator, Web Connection, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility, Log Management Utility

<sup>1</sup> Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement et de l'usage.

<sup>2</sup> Si le volume maximum est atteint dans un délai d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué.



## DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions France  
365-367 route de Saint-Germain 78424 Carrières-sur-Seine Cedex  
www.develop-france.com

- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitations, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- DEVELOP et ineo sont des marques déposées/titres de produits appartenant à Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exempts d'erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.